

HOT DEVICES 产品说明



AS-655

音箱产品特点:低频下潜及力度结合点非常好,低频饱满结实下潜深沉;人声圆润温厚;高音使用钹磁驱动单元;多歧管号角,等距离高频扩散,高音清晰细腻,不吵不噪,控制力良好.

技术参数

单元组成: 低频 15 英寸 (380 毫米) 纸盘, 3 英寸 (75 毫米) 音圈
高频 1.4 英寸 (35 毫米) 出口, 3 英寸 (75 毫米) 音圈
频率响应: (-3dB): 45-18000Hz
覆盖角度: (-6dB): 60 度 X40 度 (可旋转)
灵敏度: 99dB/1 瓦.1 米
声压级输出: 126dB (连续), 132dB (峰值)
标准阻抗: 8 欧姆
功率: 600 瓦 (额定), 1200 瓦 (节目), 2400 瓦 (峰值)
外形尺寸: (高、宽、深) 840mmX460mm) X450mm
净重: 31.2kg

外形特点

箱体采用经过精确计算的梯形外形设计, 体积和重量都达到最优化, 箱体表面使用黑色(可定制)环保水性耐磨油漆, 内置 14 个 M10 钢制吊装螺丝孔装置, 底部装有一个 35 毫米的铸铝支撑座, 背部各配置一个舒适把, 背部配备两个 NL4MP 插头, 面罩使用高透声率的模压钢制铁网内加防水海绵网。

适用范围

礼堂、会议厅、餐厅、音乐酒吧等高水准重放要求的场所, 也适用于演出场所使用。